

# DYROS 80

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 80 overalt:

- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer
- og talrige andre steder

Kort og godt:




Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

Koblinger i messing med 13 mm frit gennembløb til vand, fedt, luft, olie O.S.V. ....




Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.

En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

## Kobling med slangespids 1/2" (12,7<sup>o</sup>) 3/4" (19<sup>o</sup>)

	1/2" (12,7 <sup>o</sup> )	3/4" (19 <sup>o</sup> )					
Lige		Bestil.nr. LK 818	Bestil.nr. LK 819				
		*9 mm gennembløb					
90°			Bestil.nr. VK 819/90				
45°			Bestil.nr. VK 819/45				


## Kobling med udvendigt gevind G1/2" G3/4" M24x1.5

	G1/2"	G3/4"	M24x1.5				
Lige		Bestil.nr. LKUR 812 (L = 12) (NV = 30)	Bestil.nr. LKUR 834 (L = 16) (NV = 30)	Bestil.nr. LKUM 824 (L = 16) (NV = 30)			
90°		Bestil.nr. VKUR 812/90 (L = 12) (NV = 22)	Bestil.nr. VKUR 834/90 (L = 16) (NV = 27)	Bestil.nr. VKUM 824/90 (L = 16) (NV = 27)			
45°		Bestil.nr. VKUR 812/45 (L = 12) (NV = 22)	Bestil.nr. VKUR 834/45 (L = 16) (NV = 27)	Bestil.nr. VKUM 824/45 (L = 16) (NV = 27)			

## Kobling med 3/4" slangespids og udvendigt gevind G3/4"

	G3/4"						
Lige			Bestil.nr. LKUR 834/19				

## Overgangskobling med nippel til serie: 40 90

	40	90					
Lige		Bestil.nr. LK 800/400	Bestil.nr. LK 800/900				

## Dyros produkterne er kompromisløs kvalitet - ned til den mindste detalje

Koblingerne er fremstillet i massiv messing (CuZn39Pb3). Låseringe, fjedre og de seks låsekugler er fremstillet i rustfrit stål. O-ringspakningerne er fremstillet af VITON type FPM 137449, med driftstemperatur mellem -25° og +200° C (230° C ved kortvarig påvirkning). VITON FPM 137449 er kemisk bestandig over for mineralolie og fedt, de fleste syrer og baser, benzin og hydrocarboner som metan, propan, ethylen, acetylen, osv. FPM 137449 er peroxid-vulkaniseret og specielt modstandsdygtig over for vandemulsioner, varmt vand og damp.


Koblingerne på disse to sider fremstilles også uden ventil (OV).


Tilføj OV efter Bestil.nr.

f.eks. : LK 819OV.

Koblingerne kan også leveres med røde eller blå kapper.

Tilføj R eller B efter Bestil.nr. f.eks. :




LK 819R = rød kappe 

LK 819B = blå kappe 

# DYROS 80

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblingsnipler i messing med 13 mm frit gennemløb\* til vand, fedt, luft, olie o.s.v. ....

Nipler med udvendigt gevind		G1/2"	G3/4"	M24x1.5					
	Bestil.nr. N 812 (L = 47) (NV = 22)	Bestil.nr. N 834 (L = 51) (NV = 27)	Bestil.nr. N 824 (L = 51) (NV = 27)						
	Bestil.nr. VN 812 (L = 51) (NV = 27)	Bestil.nr. VN 834 (L = 51) (NV = 27)	Bestil.nr. VN 824 (L = 51) (NV = 27)						
Nipler med udv. gevind og ventil		G1/2"	G3/4"	M24x1.5					
	Bestil.nr. N 812 V (L = 47) (NV = 22)	Bestil.nr. N 834 V (L = 51) (NV = 27)	Bestil.nr. N 824 V (L = 51) (NV = 27)						
Nipler med slangespids		1/2" (12,7°)	3/4" (19°)						
	Bestil.nr. N 828 (L = 53)	Bestil.nr. N 819 (L = 62)							
		*10 mm gennemløb							