

## SIKKERHEDSDATABLAD

ifølge (EU) 2015/830

Side 1/7

### KEMET LUBRICATING FLUID TYPE OS

Revision 10

Revisionsdato 2016-10-31

#### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

##### 1.1. Produktidentifikator

Produktnavn	KEMET LUBRICATING FLUID TYPE OS
-------------	---------------------------------

##### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Tilsligtet anvendelse	[SU3] Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg; [SU0] Andet; [PC25] Væsker til metalbearbejdning;
Beskrivelse	For industrial/research use only. See separate instruction sheet for correct method of use. Smøremidler og additiver dertil.

##### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet


Firma	Kemet International Ltd
Adresse	Parkwood Trading Estate Maidstone Kent ME15 9NJ
Web	www.kemet.co.uk
Telefon	+44 (0)1622 755287
Fax	+44 (0)1622 670915
Email	sales@kemet.co.uk
Email - Ansvarlig/udsteder	nproper@kemet.co.uk

#### PUNKT 2: Fareidentifikation

##### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

2.1.1. Klassificering - 1999/45/EF	Xn; R65 R66 Symboler: Xn: Sundhedsskadelig.
Væsentligste risici	Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
2.1.2. Klassificering - EF 1272/2008	: EUH066; Asp. Tox. 1: H304;

##### 2.2. Mærkningselementer

Farepiktogrammer	
Signalord	Farlig
Faresætning	EUH066 - Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Asp. Tox. 1: H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning, reaktion	P301+P310 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/ . P331 - Fremkald IKKE opkastning.
Sikkerhedssætning, opbevaring	P405 - Opbevares under lås.

## KEMET LUBRICATING FLUID TYPE OS

Revision 10

Revisionsdato 2016-10-31

## 2.2. Mærkningselementer

Sikkerhedssætning, bortskaffelse	P501 - Indholdet/holderen bortskaffes i i en godkendt affaldsmottagelsesanlæg.
----------------------------------	--

## 2.3. Andre farer

Andre risici	Avoid Static Electrical Discharge. May form Explosive/Flammable vapour/air mixtures.
--------------	--

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

## 3.2. Blandinger

## 67/548/EEC / 1999/45/EC

Kemisk betegnelse	Indeks-Nr.	CAS-nr.	EF-nr.	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Klassificering	M-faktor.
Distillates (Petroleum) Hydrotreated Light Oil		64742-47-8	926-141-6	01-2119456620-43	80 - 90%	Xn; R65 R66	
Tri Propylene Glycol Mono Methyl Ether		25498-49-1	247-045-4	01-2119450087-41	1 - 10%		

## EC 1272/2008

Kemisk betegnelse	Indeks-Nr.	CAS-nr.	EF-nr.	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Klassificering	M-faktor.
Distillates (Petroleum) Hydrotreated Light Oil		64742-47-8	926-141-6	01-2119456620-43	80 - 90%	EUH066; Asp. Tox. 1: H304;	
Tri Propylene Glycol Mono Methyl Ether		25498-49-1	247-045-4	01-2119450087-41	1 - 10%		

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

## 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding	Bring den eksponerede person ud i frisk luft. Søg læge.
Kontakt med øjnene	Skyl omgående med rigeligt vand i 15 minutter, idet øjenlågene holdes åbne. Søg læge.
Kontakt med huden	Skal straks vaskes af med rigeligt sæbe og vand. Fjern forurenede tøj.
Indtagelse	FREMKA LD IKKE OPKASTNING. Drik 1-2 glas vand. Søg læge.

## 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indånding	Upper respiratory irritation, irritation of nose, throat and airway. Nausea, vomiting. Unconsciousness and convulsions can occur.
Kontakt med øjnene	Kan forårsage irritation af øjnene.
Indtagelse	Harmful if swallowed. The product may enter the lungs due to its low viscosity and lead to the rapid development of very serious inhalation pulmonary lesions (medical survey during 48 hrs) May cause discomfort if swallowed, nausea, vomiting and central nervous system depression.

## 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

	Søg lægehjælp, hvis du føler dig utilpas (vis etiketten, hvis det er muligt). Treat Symptomatically.
--	--

## Generel information

	Søg lægehjælp, hvis du føler dig utilpas (vis etiketten, hvis det er muligt). Hold den berørte person varm og i ro. Fjern forurenede tøj. Vask alt forurenede tøj, før det bruges igen.
--	---

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

## 5.1. Slukningsmidler

	Brug slukningsmidler, der er hensigtsmæssige til de omgivende brandforhold.
--	---

## 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

	Thermal decomposition or combustion may liberate carbon oxides and other toxic gases or vapours.
--	--

## 5.3. Anvisninger for brandmandskab

	Brug: Selvstændigt indåndingsapparat.
--	---------------------------------------

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

## KEMET LUBRICATING FLUID TYPE OS

Revision 10

Revisionsdato 2016-10-31

## 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

	Sørg for, at der er passende ventilation på arbejdsstedet. Hold personalet væk fra udslip. Evakuer personalet til et sikkert område.
--	--

## 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

	Produkterne må ikke komme i kloakafløb.
--	---

## 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

	Rengør udslipområdet grundigt med rigeligt vand. Absorberes med inaktivt, absorberende materiale. Overføres til egnede, mærkede beholdere til bortskaffelse.
--	--

## 6.4. Henvielse til andre punkter

	Se afsnit 2, 7, 8 & 9. for yderligere oplysninger.
--	--

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**

## 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

	Brug egnede værnemidler. Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten). Anvendes på et velventileret område. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undlad at spise, drikke eller ryge på områder, hvor dette produkt anvendes eller opbevares.
--	---

## 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenlighed

	Opbevares på et køligt, tørt og velventileret område. Hold beholdere tæt tillukkede.
--	--

## 7.3. Særlige anvendelser

	Use as Supplied. For use as a metal working lubricant/coolant in industrial applications only.
--	--

## Egnet emballering

	Beholdere af ulegeret stål. Plastbeholdere. Polytetrafluoroethylene (PTFE). Beholdere af rustfrit stål.
--	---

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

## 8.1. Kontrolparametre

DNEL: Afledt nuleffektniveau.


## Exposure Pattern - Workers

Tri Propylene Glycol Mono Methyl Ether	Long-term - inhalation - Local effects 10 mg/m <sup>3</sup>	
	Long-term - dermal - Local effects 16.08 mg/kg	

## Exposure Pattern - General population

Tri Propylene Glycol Mono Methyl Ether	Long-term - inhalation - Local effects 1.6 mg/m <sup>3</sup>	
	Long-term - dermal - Local effects 8.04 mg/kg	Long-term - oral - Local effects 8.04 mg/kg

## 8.2. Eksponeringskontrol

	
8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol	Sørg for, at der er passende ventilation på arbejdsstedet.

## KEMET LUBRICATING FLUID TYPE OS

Revision 10

Revisionsdato 2016-10-31

## 8.2. Eksponeringskontrol

8.2.2. Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler	Undgå kontakt med huden og øjnene. Vælg de største hensyn iht. Manuel håndtering ved håndtering, transport og dispensering. Forklæde (plast eller gummi). Gummistøvler.
Beskyttelse af øjne / ansigt	Godkendte beskyttelsesbriller. Undgå kontakt med øjnene.
Beskyttelse af hud - Beskyttelse af hænder	Breakthrough time glove material and thickness data are currently not available. Contact the glove manufacturer for more information. Use Chemical resistant gloves according to EN 374. Suitability and durability of the glove is dependant on glove material and duration of contact.
Åndedrætsværn	Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. If mechanical ventilation is insufficient to maintain OEL below the specified limits as a temporary measure a respirator to EN143 P2 /P3 may be used. PPE should only be used when necessary and is not a substitute for mechanical ventilation. Egnet luftforsynet halvmaske med P3-filter (EN 143).

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

## 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstand	Væske
Farve	Violet
Lugt	Karakteristisk
Lugtærskel	ingen data tilgængelige
pH	Ikke relevant.
Smeltepunkt	Ikke relevant.
Kogepunkt	175
Antændelsepunkt	>75
Fordampningshastighed	ingen data tilgængelige
Brændbarhedsgrænser	ingen data tilgængelige
Højeste eksplosionsgrænse	7 %
Laveste eksplosionsgrænse	0.6 %
Damptryk	ingen data tilgængelige
Dampthæthed	ingen data tilgængelige
Delingskoefficient	ingen data tilgængelige
Selvantændelsestemperatur	ingen data tilgængelige
Oxiderende egenskaber	ingen data tilgængelige
Opløselighed	Svært blandbart i vand

## 9.2. Andre oplysninger

Ledningsevne	ingen data tilgængelige
Overfladespænding	ingen data tilgængelige
Specific gravity	≈ 0.85 g/cm <sup>3</sup>
Softening point	Ikke relevant.
Pour point	Ikke relevant.
Gasgruppe	ingen data tilgængelige
Benzene Content	ingen data tilgængelige
Blyindhold	ingen data tilgængelige
VOC (flygtige organiske forbindelser)	0 g/l

## Yderligere oplysninger

	Væske. May form Explosive/Flammable vapour/air mixtures.
--	--

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

## 10.1. Reaktivitet

	Undgå gnister, åben ild, opvarmning og tændkilder.
--	--

## KEMET LUBRICATING FLUID TYPE OS

Revision 10

Revisionsdato 2016-10-31

## 10.2. Kemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

## 10.3. Risiko for farlige reaktioner

None expected under normal conditions of use.

## 10.4. Forhold, der skal undgås

Varme, gnister og åben ild.

## 10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke syrer. Stærkt oxiderende midler.

## 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Incomplete combustion will produce toxic and noxious fumes including carbon monoxide and carbon dioxide.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

## 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet hudætsning/-irritation alvorlig øjenskade/øjenirritation respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering kræftfremkaldende egenskaber Reproduktionstoksicitet Gentagen eller langvarig eksponering	Der forefindes ingen data vedr. dette produkt.
	Kan forårsage irritation af huden.
	Kan forårsage irritation af øjnene.
	Der forefindes ingen data vedr. dette produkt.
	Der forefindes ingen data vedr. dette produkt.
	Der forefindes ingen data vedr. dette produkt.
	Gentagen eller langvarig eksponering kan forårsage hudsygdom.

## 11.1.4. Toksikologiske oplysninger

Distillates (Petroleum) Hydrotreated Light Oil	Inhalations-LC50/8h (rotte): >5000 mg/kg	Oral LD 50 (rotte): >5000 mg/kg
	Dermal LD 50 (kanin): >5000 mg/kg	
Tri Propylene Glycol Mono Methyl Ether	Dermal LD 50 (rotte): >15440	Oral LD 50 (rotte): 3500

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

## 12.1. Toksicitet

Tri Propylene Glycol Mono Methyl Ether	Fisk LC50/96h: 11619.0000 mg/l
---	--------------------------------

Der forefindes ingen data vedr. dette produkt.

## 12.2. Persistens og nedbrydelighed

This product is expected to be readily biodegradable.

## 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Der forefindes ingen data vedr. dette produkt.

## 12.4. Mobilitet i jord

Der forefindes ingen data vedr. dette produkt.

## 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Forsigtig — stoffet er endnu ikke undersøgt fuldstændigt.

## 12.6. Andre negative virkninger

VOC Contribution 750 g/Li.

## KEMET LUBRICATING FLUID TYPE OS

Revision 10

Revisionsdato 2016-10-31

**PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse****13.1. Metoder til affaldsbehandling**

12 01 07 Mineralske, halogenfrie skæreolier (ikke emulsioner og opløsninger). 12 01 09 Halogenfrie skæreolieemulsioner og -opløsninger. 12 01 10 Syntetiske skæreolier. 12 01 15 Slam fra spåntagende processer, bortset fra affald henhørende under 12 01 14. 12 01 18 Olieholdigt metalslam (slam fra tilslibning, honing og slibning). 12 01 21 Brugte slibeemner og slibematerialer, bortset fra affald henhørende under 12 01 20. 12 01 Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast. 12 AFFALD FRA FORMNING, TILDANNELSE SAMT FYSISK OG MEKANISK OVERFLADEBEARBEJDNING AF METAL OG PLAST. 13 01 05 Ikke-chlorerede emulsioner. 13 02 05 Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier. 13 02 06 Syntetiske motor-, gear- og smøreolier. 13 02 07 Let bionedbrydelige motor-, gear- og smøreolier. 13 02 Motor-, gear- og smøreolieaffald. 13 08 02 Andre emulsioner. 13 08 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret. 13 08 Andet olieaffald, ikke andetsteds specificeret. 13 OLIEAFFALD OG AFFALD FRA FLYDENDE BRÆNDSTOFFER (MED UNDTAGELSE AF SPISEOLIER SAMT KAPITLERNE 05, 12 OG 19). 15 01 02 Plastemballage. 15 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter. 15 EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET. 08 AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMTKLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER.

**Generel information**

Kan brændes, hvis det er i overensstemmelse med lokale, regionale og nationale bestemmelser. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale og nationale bestemmelser.

**Bortskaffelsesmetoder**

Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

**Bortskaffelse af emballage**

Tomme beholdere kan sendes til bortskaffelse eller genanvendelse.

**Yderligere oplysninger**

Allocation of the correct EWC Number should be done in accordance with the european Waste Catalogue and should be carried out in agreement with an EA authorised waste disposal company.

**PUNKT 14: Transportoplysninger****14.1. UN-nummer**

Produktet er ikke klassificeret som farligt mht. transport.

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse**

Produktet er ikke klassificeret som farligt mht. transport.

**14.3. Transportfareklasse(r)**

Produktet er ikke klassificeret som farligt mht. transport.

**14.4. Emballagegruppe**

Produktet er ikke klassificeret som farligt mht. transport.

**14.5. Miljøfarer**

Produktet er ikke klassificeret som farligt mht. transport.

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Produktet er ikke klassificeret som farligt mht. transport.

**14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden**

Produktet er ikke klassificeret som farligt mht. transport.

**Yderligere oplysninger**

Produktet er ikke klassificeret som farligt mht. transport.

## KEMET LUBRICATING FLUID TYPE OS

Revision 10

Revisionsdato 2016-10-31

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

<b>Forordninger</b>	KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 453/2010 af 20. maj 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og ommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og ommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF. Regulation (EC) No 1907/2006 REACH, Regulation (EC) No 1272/2008 CLP. The Health and Safety at Work Act 1974. Workplace Exposure Limits EH40.
---------------------	---

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

	A chemical safety assessment has not been conducted.
--	--

**PUNKT 16: Andre oplysninger****Andre oplysninger**

<b>Revision</b>	<p>Dette dokument afviger fra den tidligere version på følgende områder:</p> <p>9 - 9.2. Andre oplysninger (Underkategori af produkter).</p> <p>16 - Maksimale VOC-indhold.</p>
<b>Risikosætnings tekst i afsnit 3</b>	<p>R65 - Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.</p> <p>R66 - Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.</p>
<b>Faresætning i afsnit 3</b>	<p>EUH066 - Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.</p> <p>Asp. Tox. 1: H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.</p>
<b>Maksimale VOC-indhold</b>	0 g/l.

**Yderligere oplysninger**

	<p>De oplysninger, der gives på dette sikkerhedsdatablad, er kun formuleret som en vejledning i sikker brug, opbevaring og håndtering af produktet. Oplysningerne er efter vores bedste overbevisning korrekte på datoen for offentliggørelse, men der gives ingen garantier for deres nøjagtighed. Disse oplysninger relaterer kun til det angivne specifikke materiale og er ikke nødvendigvis gyldige for det pågældende materiale anvendt sammen med andre materialer eller i andre processer.</p>
--	--