

POWER TOOLS NULON



Leveres i 250 gr. bøtte.

PT NULON HVID

Bentone-baseret pasta med et højt indhold af teflon (polytetrafluorethylen) partikler.

PT NULON er et uovertruffent monterings-smøremiddel, når det drejer sig om at undgå rivning ved første-gangsstart af motorer og maskineri.

Nulon har en exceptionel smøre-tætningsevne mellem metaller af forskellig type, som f.eks. aluminium, rustfrit stål og messing.

PT NULON er inaktiv over for de fleste kemikalier, opløsningsmidler, kautiske- og korrosive stoffer.

Tørre ikke ud og hærdere ikke op, og tillader et større sammenspændingstryk, hurtigere adskillelse af gevindsamlinger, slanger og pakninger selv under de hårdeste og mest ugunstige forhold.

- **Forhindrer skader ved første-gangs opstart**
- **Tætner pakningsoverflader uden at lime**
- **Tåler tryk op til 137.800 Kpa/20.000 psi**
- **Forhindrer rivning i næsten enhver situation**
- **Reducerer gnidningsmodstand og slitage**
- **Beskytter gevind mod rust**
- **Giver langvarig smøring**



Leveres i 250 gr. bøtte.

PT NULON BLÅ

Et enestående smørefedt med fremragende smøreegenskaber indenfor et bredt område.

Højtryk- og antislitageegenskaber gør PT BLÅ i stand til at forlænge service-intervallet under vanskelige stød- og belastningsforhold, og under ekstremt høje og lave temperaturforhold.

Teflon-indholdet i PT BLÅ sikrer den lavest mulige friktions koefficient, specielt ved små tolerancer og ekstreme belastninger.

- **Yder smørebeskyttelse selv ved uregelmæssig styring ved op til 200° C. Denne egenskab er unik, idet almindeligt smørefedt, som er stabilt ved høje temperaturer, yder mindre smøreeffektivitet.**
- **Har et kontinuert temperaturområde fra -35° C til +200° C**
- **Har en eminent "shear" stabilitet, hvilket er yderst vigtigt, særligt når det angår beskyttelse af glideflader.**

POWER TOOLS ApS

Stengårdsvej 19 - DK-4340 Tølløse - Tlf. 59194058 - www.power-tools.dk - Mail: info@power-tools.dk